

KMT-V2

본 제품은 1 개의 컴퓨터에 2 개의 터치모니터를 연결합니다.

Display 공유 및 Touch screen, Keyboard, Mouse 제어의 기능을 합니다

Input Signal	PC Connectivity	Analog RGB 0.7Vpp±10%, 75 Ohms DVI-D Single Link
Select	Functions	Front Key Select External Signal Select Auto(Keyboard, Touch Screen) Select Auto Select & Delay
Power (Adapter)	AC Input Voltage Range	AC 100 ~ 240 Vac(60/50Hz) 1.7[A]
	DC	DC 12[V] 3.3[A]
KMT-V2/A/H/S/E	DC 12[V] Current consumption	200 [mA]
KMT-V2D	DC 12[V] Current consumption	300 [mA]
Environmental Considerations	Storage Temperature	-20 ~ 60°C
	Operating Temperature	0 ~ 50°C
Dimensions	W x H x D	200 x 95 x 66 mm
Weight		0.88 kg,

기능	KMT-V2 : Front Key Select Model
	KMT-V2A : Keyboard, Touch 를 사용한 Auto Select Model
	KMT-V2H : KMT-V4A 의 Auto Select 후 약 5 초간 다른 Port 로 전환되지 않고 Hold 되는 Model
	KMT-V2S : 외부 Signal 을 사용한 Select Model
	KMT-V2E : 외부+24[V]를 사용한 Select Model
	KMT-V2D : 외부 Dual Remote Controller Select Model