


Han USB module, female gender changer



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 14 001 4701
사양	Han USB module, female gender changer
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140014701

식별

카테고리	모듈
제품 시리즈	Han-Modular®
모듈 유형	Han® USB 모듈
모듈 사이즈	싱글 모듈
모듈 설명	패치 케이블에 적합

버전

젠더	암형
컨택트핀 개수	4
상세설명	USB 2.0

기술적 특성

정격 전류	1 A
정격 전압	50 V
정격 임펄스 전압	0.8 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	30 V
절연 저항	$>10^{10} \Omega$
제한 온도	-40 ... +85 °C
체결 주기	≥ 500

자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC)
----------	--------------

페이지 1 / 2 | 생성 일자 2024-04-26 | 여기에 규정된 데이터는 온라인 카탈로그에서 추출된 것입니다. 전반적인 최신 정보 및 데이터는 사용자 설명서를 참조하십시오. 사용자는 기능성, 적용 가능한 법률 및 규정과의 적합성을 검증하는 것 뿐 아니라, 특정 어플리케이션의 경우 전기 안전성도 책임지고 있다는 것을 유의하시기 바랍니다.

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

자재 특성

컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
ECHA SCIP 넘버	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	삼산화안티몬 납 니켈
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 60352-4
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	12.64 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140019461
ETIM	EC000438