

## Han 70A axial module, female 14-22 mm<sup>2</sup>



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 부품 번호              | 09 14 002 2742                                                                        |
| 사양                 | Han 70A axial module, female 14-22 mm <sup>2</sup>                                    |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09140022742">https://b2b.harting.com/09140022742</a> |

### 식별

|        |              |
|--------|--------------|
| 카테고리   | 모듈           |
| 제품 시리즈 | Han-Modular® |
| 모듈 유형  | Han® 70 A 모듈 |
| 모듈 사이즈 | 싱글 모듈        |

### 버전

|          |            |
|----------|------------|
| 터미네이션 방법 | 축 나사 터미네이션 |
| 젠더       | 암형         |
| 컨택트핀 개수  | 2          |

### 기술적 특성

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 도체 단면적    | 14 ... 22 mm <sup>2</sup>                                                           |
| 정격 전류     | 70 A                                                                                |
| 정격 전압     | 1,000 V                                                                             |
| 정격 임펄스 전압 | 8 kV                                                                                |
| 오염도       | 3                                                                                   |
| 절연 저항     | >10 <sup>10</sup> Ω                                                                 |
| 접점 저항     | ≤0.5 mΩ                                                                             |
| 탈피 길이     | 12.5 ... 13.5 mm                                                                    |
| 조임 토크     | 4 Nm @ 14 mm <sup>2</sup><br>4 Nm @ 16 mm <sup>2</sup><br>4 Nm @ 22 mm <sup>2</sup> |
| 제한 온도     | -40 ... +125 °C                                                                     |

## 기술적 특성

|       |      |
|-------|------|
| 체결 주기 | ≥500 |
|-------|------|

## 자재 특성

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 재료 (인서트)                | 폴리카보네이트 (PC)                         |
| 컬러 (인서트)                | RAL 7032 (페블 그레이)                    |
| 재료 (접점)                 | 구리 합금                                |
| 표면 (접점)                 | 은도금                                  |
| UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0                                  |
| RoHS                    | 준수(면제조항 포함)                          |
| RoHS 면제                 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금        |
| ELV 상태                  | 준수(면제조항 포함)                          |
| China RoHS              | 50                                   |
| REACH Annex XVII 물질     | no                                   |
| REACH ANNEX XIV 물질      | no                                   |
| REACH SVHC 물질           | Yes                                  |
| REACH SVHC 물질           | 납                                    |
| ECHA SCIP 넘버            | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| 캘리포니아 법령 65 물질          | Yes                                  |
| 캘리포니아 법령 65 물질          | 납<br>니켈                              |
| 철도 차량의 화재 방지            | EN 45545-2 (2020-08)                 |
| 위험 레벨에 따라 요구조건 설정       | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)         |

## 상세명세 및 승인

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 사양       | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                                            |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>UL 2237 PVVA2.E318390<br>CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| 승인규격     | DNV GL                                                                              |

## 상업용 데이터

|       |      |
|-------|------|
| 포장 규격 | 2    |
| 총 중량  | 29 g |
| 원산지   | 독일   |



Pushing Performance  
Since 1945

상업용 데이터

|          |               |
|----------|---------------|
| 유럽 관세 번호 | 85389099      |
| GTIN     | 5713140019775 |
| ETIM     | EC000438      |