


Han 16A-STI-S (17-32)



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 20 016 2613
사양	Han 16A-STI-S (17-32)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09200162613

식별

카테고리	인서트
제품 시리즈	Han A [®]
사양	계속 표시

버전

터미네이션 방법	나사고정 터미네이션
젠더	수형
규격	32 A
컨택트핀 개수	32
PE 단자	Yes
접점 식별	17 ... 32
상세설명	사용자는 완벽한 조립작업 수행을 위해 2개의 인서트가 필요합니다!

기술적 특성

도체 단면적	0.75 ... 2.5 mm ²
정격 전류	16 A
정격 전압	250 V
정격 임펄스 전압	4 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	600 V
절연 저항	>10 ¹⁰ Ω
접점 저항	≤1 mΩ
조임 토크	0.5 Nm



Pushing Performance
Since 1945

기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
체결 주기	≥500

자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점)	구리 합금
표면 (접점)	은도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
ECHA SCIP 넘버	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	55 g



Pushing Performance
Since 1945

상업용 데이터

원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140039810
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205