

Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm grey



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

| | |
|--------------------|---|
| 부품 번호 | 19 00 000 5194 |
| 사양 | Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm grey |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19000005194 |

식별

| | |
|------------|------------------------|
| 카테고리 | 액세서리 |
| 후드/하우징 시리즈 | Han [®] CGM-P |
| 액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |

기술적 특성

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 조임 토크 | ≤6.5 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함) |
| 렌치 사이즈 | 42 |
| 제한 온도 | -40 ... +100 °C |
| IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K |
| 규격 | M32 |
| 클램핑 범위 | 13 ... 18 mm |
| 맞모 거리 | 46.8 mm |

자재 특성

| | |
|-------------------------|------------------|
| 재료 (실) | NBR |
| 재료 (케이블 글랜드) | 폴리아미드 (PA) |
| 색상 (액세서리) | RAL 7035 (밝은 회색) |
| UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
| RoHS | 준수 |
| ELV 상태 | 준수 |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII 물질 | No |



Pushing Performance

자재 특성

| | |
|--------------------|----|
| REACH ANNEX XIV 물질 | No |
| REACH SVHC 물질 | No |

상세명세 및 승인

| | |
|----------|--|
| 승인규격 | DNV GL |
| UL / CSA | UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780 |

상업용 데이터

| | |
|----------|----------|
| 포장 규격 | 10 |
| 총 중량 | 42.59 g |
| 원산지 | 독일 |
| 유럽 관세 번호 | 39269097 |