



부품명		M-2K1R	M-3M1R	M-3K1R	M-5K1R	M-7K1R	M-10K1R	
제습 능력 (g / 일) * 1		2	2.9	4	8	16	29	
적용 용적 (m ³) * 2		~ 0.25	~ 0.35	~ 0.5	~ 1	~ 2	~ 4	
소자 단자 전압 (V)		DC 3V						
소비 전력 (W) * 3		1	1.8	2	3	4	8	
외형 치수 (mm)	H	67.5	65	74	89	117	162.5	
	W	50	62	58	84	105	155	
	D1	12.3	12.3	12.3	12.3	14.4	14.4	
	D2	16.5	16.5	16.5	16.5	17.5	17.5	
무게 (g)		85	90	95	150	340	580	
방출측 가공 치수 (mm) * 4		35 × 25	35 × 35	55 × 30	55 × 55	75 × 75	105 × 105	
사용 온도 (°C)		-10 ~ 50						

비고

1. 온도 30 °C, 습도 60 %의 초기 값입니다. (제습 능력은 사용할수록 감소합니다. 저하의 정도는 사용 환경 · 사용 조건에 따라 상당히 변화하므로 성능저하가 나타나기 시작하면 조기 교환을 권장합니다.)
2. 적용 양은 용기가 투습성이 없는 밀폐 상태에서의 값입니다. 용기의 재질이나 밀폐 상태 및 요구 습도에 따라 달라집니다.
3. 평균 환경에서의 연간 평균 소비 전력입니다.